



参数规格

压 力 量 程	0..1mH ₂ O...5m...10m...20m...50m.....200 mH ₂ O
精度等级	0.5 级
测量介质	非腐蚀性液体
显示位数	LCD 显示
供 电	低功耗 3.6Vdc
通讯方式	GPRS/Lora/NB-IoT/4G
协议方式	UDP/TCP/MQTT 等多种无线传输协议可选
上发频率	5 分钟-24 小时可设
按键功能	页面切换，背光开关
蓝牙功能	参数配置
防护等级	采集端IP66，液位探头 IP68
安装接口	固定螺纹：G1，液位探头：投入式

描述

YF-P800L 智能无线液位变送器是集传感器、无线传输模块、电源管理模块及 MCU 微处理电路于一体。产品体积小、功能完善、智能化程度高，安装方便。

基于无线液位检测，利用成熟的 GPRS /NB-IoT/4G 网络，实现现场仪表数据到云端的无线传输。按照设定间隔时间上报数据，用户通过 Web 页面实现远程配置和数据查阅,实现大区域范围内的众多监测点的实时监测。

产品采用 304 接头和全铸铝外壳，IP68 防护等级液位传感器，本质安全。抗震性好，能够测量液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质，能工作在 -25℃ < 工作温度 < 60℃ 的范围内。

目前已经广泛应用于智慧水务、消防水箱、水文监测、地下水位监测、河道管理、污水处理、油罐油箱油位测量、酒厂、饮料厂罐体液位监测等需要无人值守、远程监控的领域。

外形尺寸

